

Yumura YU 16

Säilitab pidev kuuma vee tootmise kuni 65° C



KÜTE

| Küte A7/W35 | | YU 16 |
|--------------------------------|---------|--------------|
| Küttevõimsus | kW | 16,36 |
| Toite sisend | kW | 3,98 |
| COP | - | 4,1 |
| SCOP (W35) | - | 4,14 |
| Küte (soe kliima, W35) | % | 141,3 |
| Energiatõhususe klass (W35) | - | A++ |
| Küte A7/W35 | | |
| Küttevõimsus | kW | 16,73 |
| Toite sisend | kW | 7,14 |
| COP | - | 2,3 |
| Tööandmed | | |
| Külmaaine | | R407C |
| Välisõhu temperatuur | °C | -15/35 |
| Maksimaalne temperatuur | °C | 65 |
| Ventilaator | - | 2 |
| Neto kaal | kg | 217 |
| Elektrilised andmed | | |
| Toiteallikas | V/ph/Hz | 380/3/50 |
| Maksimaalne neelduv vool | A | 13,2 |
| Puhverpaak (HK mudelid) | | |
| Mahutavus | L | 100 |
| Maksimaalne tööõhk | kpa | 3 |
| Hüdraulilised ühendused tolli | | 1 |



Mõõtmed

